



UBIQUITI

RÉSEAUX

Ubiquiti Pro 48 PoE – Switch POE administrable USW-Pro-48-POE

RÉFÉRENCE / SKU

USW-PRO-48-POE-EU

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Switch administrable de niveau 3 Ubiquiti UniFi Pro 48 PoE : 52 ports dont 48 RJ45 Gigabit (40 PoE+ et 8 PoE++) et 4 SFP+ 10G, avec un budget PoE de 600 W — le commutateur de référence pour les grandes installations d'entreprise. Connectique : 48 ports RJ45 Gigabit dont 40 PoE+ (jusqu'à 32 W) et 8 PoE++ (jusqu'à 64 W par port) + 4 ports SFP+ 10G pour les liaisons montantes. PoE : budget total 600 W jusqu'à PoE++ (802.3bt) pour alimenter simultanément bornes Wi-Fi, caméras et téléphones IP sur toute une installation. Administration : niveau 3 (L3) — routage inter-VLAN, DHCP, QoS DSCP, 802.1X, LACP, IGMP snooping, profils AV Pro ; UniFi Network, écran tactile LCM 1,3", redondance alimentation DC. Format : rackable 1U (442 x 400 x 44 mm), acier SGCC. Aussi : commutation 176 Gbps, 88 Gbps non-bloquant, 131 Mpps, table MAC 16 000, 1 000 VLAN, tampon 4 Mo, certifié CE/FCC. Présentation du Switch Pro 48 PoE Le Switch Pro 48 PoE d'Ubiquiti est un équipement de réseau de haute performance, spécialement conçu pour répondre aux exigences des entreprises modernes. Avec ses 48 ports, dont 40 PoE+ et 8 PoE++, il permet une gestion efficace de la puissance et des données. Son design rackable et ses dimensions compactes (442 x 400 x 44 mm) facilitent son intégration dans tout environnement de serveur. Caractéristiques techniques et avantages Ce switch est équipé de 4 ports SFP+ pour une connectivité rapide et fiable, offrant une capacité de commutation impressionnante de 176 Gbps. Grâce à sa puissance PoE totale de 600W, il peut alimenter une multitude d'appareils réseau, tout en garantissant une redondance avec une alimentation de secours DC. Son refroidissement silencieux améliore le confort dans les espaces de travail, tandis que ses fonctionnalités avancées de gestion de VLAN et de routage inter-VLAN permettent une configuration et une optimisation aisées du réseau. Fiabilité et sécurité avancées Le Switch Pro 48 PoE intègre des fonctions de sécurité robustes, telles que la protection ESD/EMP et des contrôles d'accès basés sur MAC. Avec la prise en charge de fonctionnalités avancées comme le DHCP Snooping, le contrôle des flux et la limitation des taux de multicast, il assure une gestion sécurisée des données. De plus, il est conforme aux normes NDAA, garantissant ainsi une utilisation fiable dans divers environnements. Spécifications techniques Caractéristique Détails Dimensions 442 x 400 x 44 mm Ports 1 GbE RJ45 48 (40 PoE+; 8 PoE++) Ports 10G SFP+ 4 Max. PoE Output PoE++ Total PoE Availability 600W Layer 3 Oui Switching Capacity 176 Gbps Forwarding Rate 131 Mpps Supported VLANs 1,000 Management Ethernet AR Poids 6.2 kg (sans supports) Température de fonctionnement -5 à 40°C Certifications CE, FCC, IC, Anatel

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000