



UBIQUITI

RÉSEAUX

Ubiquiti Pro Max 16 PoE – Switch POE administrable (USW-Pro-Max-16-PoE-EU)

RÉFÉRENCE / SKU

USW-PRO-MAX-16-POE-EU

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Switch administrable de niveau 3 Ubiquiti UniFi Pro Max 16 PoE : 18 ports avec 4 ports Multi-Gigabit 2,5G PoE++ et 2 liaisons montantes SFP+ 10G, dans un format compact (bureau, mur ou rack), totalement silencieux. Connectique : 12 ports RJ45 Gigabit (tous PoE+, 802.3at) + 4 ports RJ45 2,5 GbE (tous PoE++) + 2 ports SFP+ 10G — jusqu'à 64 W par port PoE++. PoE : budget total 180 W jusqu'à PoE++ (802.3bt), pour alimenter bornes Wi-Fi 6, caméras IP et équipements énergivores sans câble secteur séparé. Administration : niveau 3 (L3) — routage inter-VLAN, DHCP, QoS DSCP, 802.1X, LACP, IGMP snooping, profils AV Pro ; plateforme UniFi Network, écran tactile LCM 1,3", Etherlighting™. Format : rackable 1U, de bureau ou mural (325 x 160 x 44 mm), acier SGCC, sans ventilateur. Aussi : commutation 84 Gbps, 42 Gbps non-bloquant, 62 Mpps, table MAC 16 000, 1 000 VLAN, certifié CE/FCC. Un switch haut de gamme pour vos besoins professionnels. Le Switch Pro Max 16 PoE est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des environnements professionnels. Doté de 16 ports, dont 4 ports 2.5 GbE PoE++ et 12 ports GbE PoE+, il offre une puissance PoE totale de 180W, permettant de connecter et d'alimenter plusieurs dispositifs simultanément. Que ce soit pour des caméras de surveillance, des points d'accès sans fil ou d'autres équipements réseau, ce switch est la solution idéale pour assurer une connectivité efficace et fiable. Technologie Etherlighting™ et fonctionnalités avancées Profitez de la technologie innovante Etherlighting™, qui illumine les ports pour indiquer leur état et leur vitesse de connexion. Avec une capacité de commutation de 84 Gbps et un taux de transfert non-bloquant de 42 Gbps, le Switch Pro Max garantit des performances optimales. De plus, il prend en charge jusqu'à 1 000 VLANs, offrant une flexibilité accrue pour la gestion de votre réseau. Les fonctionnalités avancées comme le routage inter-VLAN, la gestion DHCP, et le contrôle de qualité de service (QoS) vous permettent de configurer votre réseau selon vos besoins spécifiques. Conception pratique et efficace Ce switch est conçu pour s'adapter à divers environnements grâce à ses options de montage polyvalentes : bureau, mur, ou rack (1U). Son système de refroidissement sans ventilateur garantit un fonctionnement silencieux, ce qui le rend parfait pour des espaces de travail partagés. Avec une taille compacte de 325.1 x 160 x 43.7 mm, il s'intègre facilement dans votre infrastructure existante. Caractéristiques Détails Dimensions 325.1 x 160 x 43.7 mm Ports 1 GbE RJ45 12 (All PoE+) Ports 2.5 GbE RJ45 4 (All PoE++) Ports 10G SFP+ 2 (10G/1G) Capacité PoE totale 180W Capacité de commutation 84 Gbps Poids 2.1 kg Température de fonctionnement -5 à 40° C Normes de certification CE, FCC, IC, Anatel

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000