



UBIQUITI

RÉSEAUX

Ubiquiti Pro Max 24 PoE – Switch POE administrable (USW-Pro-Max-24-PoE-EU)

RÉFÉRENCE / SKU

USW-PRO-MAX-24-POE-EU

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Switch administrable de niveau 3 Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoE : 26 ports dont 8 ports Multi-Gigabit 2,5G PoE++ et 2 liaisons montantes SFP+ 10G, avec un budget PoE++ de 400 W pour les installations les plus exigeantes. Connectique : 16 ports RJ45 Gigabit (8 PoE+, 8 PoE++) + 8 ports RJ45 2,5 GbE (tous PoE++) + 2 ports SFP+ 10G — jusqu'à 64 W par port PoE++. PoE : budget total 400 W jusqu'à PoE++ (802.3bt), pour alimenter bornes Wi-Fi 6E, caméras 4K et terminaux énergivores sans câble secteur. Administration : niveau 3 (L3) — routage inter-VLAN, DHCP, QoS DSCP, 802.1X, LACP, IGMP snooping, profiles AV Pro ; piloté par UniFi Network, écran tactile LCM 1,3", Etherlighting™, redondance alimentation DC. Aussi : commutation 112 Gbps, 56 Gbps non-bloquant, 83 Mpps, table MAC 16 000, 1 000 VLAN, certifié CE/FCC. Un switch performant pour les entreprises. Le Switch Pro Max 24 PoE d'Ubiquiti est la solution idéale pour les entreprises à la recherche d'un commutateur de réseau performant et fiable. Avec ses 24 ports, dont 16 au format GbE (8 PoE+ et 8 PoE++) et 8 ports 2.5 GbE PoE++, ce switch offre une flexibilité exceptionnelle pour vos connexions réseau. Son design rack mount (1U) et ses dimensions compactes (442 x 325 x 44 mm) facilitent son intégration dans n'importe quel environnement de travail. Technologie avancée et connectivité optimisée Le Switch Pro Max est équipé de la technologie Etherlighting™, qui permet d'illuminer les ports pour indiquer l'emplacement, la vitesse de connexion et le VLAN natif. Avec une capacité de commutation de 112 Gbps et un total de 400W de puissance PoE, ce commutateur garantit un transfert de données rapide et efficace. Sa gestion des VLANs est également impressionnante, supportant jusqu'à 1 000 VLANs, ce qui permet une segmentation de réseau avancée et une meilleure sécurité. Caractéristiques techniques remarquables Ce switch est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des environnements professionnels. Grâce à sa redondance avec alimentation DC, il assure une continuité de service même en cas de coupure de courant. La gestion avancée des flux et des paquets, incluant QoS, IGMP Snooping et protection des ports, permet de maintenir des performances optimales, même sous forte charge. Son affichage tactile LCM de 1,3" facilite la gestion et la configuration du switch. Caractéristiques du produit

Caractéristique	Détails
Dimensions	442 x 325 x 44 mm (17.4 x 12.8 x 1.7")
Ports 1 GbE RJ45	16 (8 PoE+; 8 PoE++) (1G/100M/10M)
Ports 2.5 GbE RJ45	8 (Tous PoE++) (2.5G/1G/100M/10M)
Ports 10G SFP+	2 (10G/1G)
Capacité de commutation	112 Gbps
PoE Maximum	Jusqu'à PoE++
Disponibilité totale PoE	400W
Routage inter-VLAN	Oui
Gestion VLANs	1,000
Poids	5.1 kg (sans supports de montage)
Température de fonctionnement	-5 à 40° C (23 à 104° F)
Certifications	CE, FCC, IC, Anatel

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com