



UBIQUITI

RÉSEAUX

Ubiquiti Switch 24 PoE – Switch PoE standard USW-24-POE

RÉFÉRENCE / SKU

USW-24-POE-EU

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Switch Gigabit administrable Ubiquiti UniFi Switch 24 PoE : 26 ports dont 24 RJ45 Gigabit et 2 SFP 1G, avec 16 ports PoE+ pour alimenter caméras et bornes Wi-Fi, le tout sans ventilateur. Connectique : 24 ports RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) dont 16 PoE+ (802.3at, jusqu'à 32 W par port) + 2 ports SFP 1G pour liaisons fibre optique. PoE : budget total 95 W pour alimenter simultanément caméras IP, points d'accès Wi-Fi ou téléphones VoIP sans câble électrique séparé. Administration : niveau 2 (L2) — VLAN jusqu'à 1 000, QoS, 802.1X, LACP, IGMP snooping, ACL MAC et IP, storm control, DHCP snooping, miroir de port ; UniFi Network, écran tactile LCM 1,3". Format : rackable 1U (442 x 200 x 44 mm), acier SGCC, sans ventilateur. Aussi : commutation 52 Gbps, 26 Gbps non-bloquant, 39 Mpps, table MAC 8 000, certifié CE/FCC. Un switch performant pour vos besoins réseaux. Le Switch 24 PoE d'Ubiquiti est la solution idéale pour tous vos besoins en connectivité réseau. Avec ses 24 ports GbE, dont 16 PoE+, ce commutateur Layer 2 permet de fournir une alimentation électrique tout en assurant une transmission de données rapide et efficace. Il est conçu pour être silencieux grâce à son système de refroidissement sans ventilateur, ce qui le rend parfait pour des environnements tels que les bureaux ou les salles de serveurs. Caractéristiques techniques avancées Ce switch offre une capacité de commutation impressionnante de 52 Gbps et un débit non-bloquant de 26 Gbps, garantissant ainsi des performances optimales pour toutes vos applications. Avec 95W de disponibilité PoE, vous pouvez facilement alimenter vos dispositifs réseau comme les caméras IP et les points d'accès sans avoir besoin de câbles d'alimentation supplémentaires. Gestion et sécurité renforcées Le Switch 24 PoE est équipé de nombreuses fonctionnalités de gestion et de sécurité, incluant la gestion des VLAN, le contrôle d'accès basé sur les adresses MAC, et la protection contre les tempêtes de diffusion. Ces caractéristiques garantissent une utilisation sécurisée et fiable de votre réseau, tout en vous permettant de gérer efficacement vos ressources réseau. De plus, il est conforme aux normes NDAA, assurant une tranquillité d'esprit pour vos déploiements. Caractéristique Détail Dimensions 442 x 200 x 44 mm Ports 1 GbE RJ45 24 (16 PoE+) Ports 1G SFP 2 Max. PoE Output Jusqu'à PoE+ Total PoE Availability 95W Switching Capacity 52 Gbps Total Non-Blocking Throughput 26 Gbps Forwarding Rate 39 Mpps Supported VLANs 1,000 MAC Address Table Size 8,000 Management Ethernet AR Power Supply AC/DC, interne, 120W Weight 3 kg (sans supports de montage) Certifications CE, FCC, IC, Anatel

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000