



UBIQUITI

RÉSEAUX

Ubiquiti Switch Aggregation – Switch 8 ports 10G SFP+ (USW-Aggregation-EU)

RÉFÉRENCE / SKU

USW-AGGREGATION-EU

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Switch d'agrégation tout-fibres Ubiquiti UniFi USW-Aggregation : 8 emplacements SFP+ 10G pour relier vos switches, serveurs et équipements de stockage à très haut débit, sans ventilateur et sans bruit. Connectique : 8 ports SFP+ 10G (compatibles modules 10G et 1G) — conçu pour créer des liaisons montantes ultra-rapides au cœur de votre réseau. Administration : entièrement géré via UniFi Network (interface web et appli mobile) ; LACP, STP/RSTP, IGMP snooping, contrôle 802.1X, ACL MAC et IP, DHCP snooping, isolation de ports, miroir de port, storm control, 1 000 VLAN. Format : rackable 1U (442 x 120 x 43,7 mm), boîtier acier SGCC, écran tactile LCM 1,3", fonctionnement totalement silencieux sans ventilateur. Aussi : capacité de commutation 160 Gbps, débit 80 Gbps non-bloquant, 119 Mpps, table MAC 16 000, tampon 1,5 Mo, consommation max 36 W, certifié CE/FCC. Une performance inégalée pour votre réseau Le Switch Aggregation d'Ubiquiti est un équipement de pointe conçu pour les professionnels à la recherche d'une solution de commutation efficace et silencieuse. Avec ses 8 ports 10G SFP+, il permet des connexions ultra-rapides, idéales pour les environnements nécessitant une bande passante élevée. Sa capacité de commutation atteint 160 Gbps, ce qui assure une transmission fluide des données, même sous de lourdes charges. Un design pensé pour la durabilité et la discrétion Ce switch se distingue par son design sans ventilateur, garantissant un fonctionnement silencieux. Il est parfaitement adapté pour un montage en rack (1U), et sa construction en acier SGCC assure une robustesse à toute épreuve. Avec des dimensions de 442 x 120 x 43.7 mm, il s'intègre aisément dans vos installations existantes. Des fonctionnalités avancées pour une gestion optimisée Le Switch Aggregation est équipé de fonctionnalités avancées telles que le LACP pour l'agrégation de ports, ainsi que des protocoles de protection comme STP et RSTP. Il prend en charge jusqu'à 1 000 VLANs, permettant une segmentation optimisée de votre réseau. De plus, des options de contrôle d'accès avancées, comme le contrôle 802.1X et les ACL basées sur MAC, renforcent la sécurité de votre infrastructure.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Détails
Dimensions	442 x 120 x 43.7 mm
Ports	10G SFP+8
Capacité de commutation	160 Gbps
Débit non-bloquant total	80 Gbps
Taux de transfert	119 Mpps
Taille de la table d'adresses MAC	16,000
VLAN supportés	1,000
Température de fonctionnement	-5 à 40° C
Poids	2.6 kg (sans supports de montage)
Matériau de l'enveloppe	Acier SGCC
Alimentation	AC/DC, interne, 36W
Protection ESD/EMPAir	± 16kV, contact: ± 12kV
Conformité NDAA	Oui
Certifications	CE, FCC, IC, Anatel

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 212600000000