



UBIQUITI

RÉSEAUX

Ubiquiti Switch Pro 24 – Switch Layer 3 24 ports USW-Pro-24

RÉFÉRENCE / SKU

USW-PRO-24-EU

TARIF

Connectez-vous pour voir votre tarif

DESCRIPTION

Switch administrable de niveau 3 Ubiquiti UniFi Pro 24 : 26 ports dont 24 RJ45 Gigabit et 2 SFP+ 10G, sans ventilateur — pour les entreprises qui veulent un cœur de réseau Gigabit silencieux et performant. Connectique : 24 ports RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) pour connecter postes, serveurs et équipements + 2 ports SFP+ 10G pour les liaisons rapides vers les switchs voisins ou en fibre optique. Administration : niveau 3 (L3) — routage inter-VLAN, serveur DHCP, routage statique, QoS DSCP, 802.1X, LACP, IGMP snooping, profils AV Pro, ACL MAC et IP ; piloté via UniFi Network (interface web et mobile), écran tactile LCM 1,3", redondance alimentation DC. Format : rackable 1U (442 x 285 x 44 mm), acier SGCC, fonctionnement silencieux sans ventilateur. Aussi : commutation 88 Gbps, 44 Gbps non-bloquant, 65 Mpps, table MAC 16 000, 1 000 VLAN, tampon 2 Mo, certifié CE/FCC. Une performance inégalée pour votre réseau. Le Switch Pro 24 d'Ubiquiti est conçu pour répondre aux besoins des entreprises modernes qui exigent une performance réseau optimale. Avec ses 24 ports GbE et 2 ports 10G SFP+, il offre une polyvalence inégalée pour connecter divers dispositifs tout en assurant une bande passante suffisante pour un fonctionnement fluide. Grâce à sa capacité de commutation de 88 Gbps, ce switch garantit un transfert de données rapide et efficace, idéal pour les environnements à forte demande. Caractéristiques avancées pour une gestion simplifiée. Ce modèle se distingue par ses fonctionnalités avancées telles que le routage inter-VLAN, le DHCP, et la prise en charge de 1 000 VLANs, ce qui facilite la gestion de votre réseau. De plus, avec un taux de transfert allant jusqu'à 65 Mpps et un tableau d'adresses MAC de 16 000, le Switch Pro 24 est parfaitement adapté pour les entreprises en pleine expansion. La sécurité réseau est également renforcée grâce à des options telles que le contrôle 802.1X, les ACL basées sur MAC et IP, ainsi que des mécanismes de protection contre les tempêtes. Conception robuste et fiable. Son design rackable en 1U permet une intégration facile dans votre infrastructure existante. Fabriqué en acier SGCC, il est conçu pour résister aux environnements exigeants. De plus, le Switch Pro 24 est équipé d'une alimentation interne AC/DC de 36W, assurant un fonctionnement fiable tout en minimisant la consommation d'énergie. Avec des protections ESD/EMP, vous pouvez être assuré que votre équipement est en sécurité. Son affichage tactile de 1,3" permet une navigation facile dans les paramètres, rendant la configuration encore plus intuitive.

Caractéristique
Détail Dimensions 442 x 285 x 44 mm
Ports GbE 24
Ports 10G SFP+ 2
Capacité de commutation 88 Gbps
VLANs pris en charge 1 000
Table des adresses MAC 16 000
Protocole IPv4 Oui
Routage statique Oui
Contrôle 802.1X Oui
Protection ESD ± 16kV air, ± 12kV contact
Poids 3,5 kg
Certification CE, FCC, IC, Anatel
Température de fonctionnement -5 à 45°C

Allo Fournitures

Casablanca, Maroc

Tél: +212 5XX XX XX XX — contact@allofournitures.com

WhatsApp: 21260000000

Document généré automatiquement
allofournitures.com